JuiceBox Pro
JuiceBox Pro Cellular

Datasheet

L'infrastruttura più completa per ricaricare il tuo veicolo elettrico, a casa o in ufficio

JuiceBox Pro e JuiceBox Pro Cellular sono le stazioni di ricarica per veicoli elettrici che forniscono un'esperienza di ricarica intelligente e completa, adattandosi perfettamente a contesti di utilizzo residenziali e commerciali. DIsponibili in due livelli di potenza, JuiceBox Pro e JuiceBox Pro Cellular sono dotate di connettività e di tutti i requisii di sicurezza che rendono la tua ricarica a casa o in ufficio un'esperienza facile, sicura e all'avanguardia.

Grazie alla connessione con la piattaforma cloud di gestione Enel X, questi modelli offrono la più ampia scelta di funzionalità: dalla gestione delle tue sessioni di ricarica da remoto, a servizi di smart frid optimization. Accedi alla più avanzata esperienza di ricarica nel mondo della mobilità elettrica, direttamente dal tuo smartphone o tramite desktop.

PERCHE' JUICEBOX?

CONNESSA
Imposta, gestisci e monitora le tue sessioni di ricarica direttamente tramite App mobile

INTELLIGENTE
Accedi a funzionalità avanzate di energy services per il business, che consentono risparmi sui consumi e logiche di smart charging

DINAMICA
Predisposta per la funzionalità Demand Limitation Pro, che permette di ricaricare al massimo della potenza disponibile senza mai eccederla

AFFIDABILE
Servizio di assistenza da remoto, per una risposta rapida

ACCESSIBILE
Gestisci in modo facile card RFID, sessioni di ricarica e report di utilizzo grazie all'integrazione con le dashboard web Enel X

PRATICA
Adatta ad installazioni sia all'aperto che al coperto, con un design solido e distintivo

SPECIFICHE

Potenza	Fino a 7.4 kW, 32A, monofase Fino a 22 kW, 32A, trifase
Voltaggio di input	230 VAC (monofase) 400 VAC (trifase)
Modo di ricarica	Modo 3
Connessione alla rete	Compatibilità con reti TN, TT e IT
Connettori e prese di output	Presa di tipo 2 e tipo 3a (in versione presa) Cavo con connettore di tipo 2 (in versione cavo); cavo con 5m di lunghezza
Connettività	Wifi 802.11b/g/n 2.4Ghz Bluetooth ready per un settaggio facile e intuitivo
Connettività LTE	Solo per JuiceBox Pro Cellular: connettività cellular LTE
Accesso	Accesso libero: modalità Connect&Charge Accesso privato: possibilità di richiedere autenticazione tramite App o card RFID
App JuicePass	App per configurare JuiceBox ed il relativo livello di potenza, monitorare le sessioni di ricarica e i consumi energetici, programmare e avviare da remoto la ricarica, ricevere notifiche live e accedere ad ulteriori funzionalità di smart charging
Servizi aggiuntivi per clienti business	Dashboard web che permette di gestione dell'intera fase di ricarica della flotta aziendale e monitorare le informazioni di ricarica Profilo App dedicato alle esigenze dei clienti business, che permette di accedere alle infrastrutture di ricarica dell'azienda, monitorare le sessioni e ricevere notifiche relative alle ricariche
Demand Limitation Pro	Compatibile con Demand Limitation Pro: funzionalità che permette di ricaricare sempre al massimo della potenza disponibile, senza mai eccederla*
LED	LED dinamici per comunicare lo stato della ricarica
Dimensioni e peso	153mm x 180mm x 421mm 5 kg per la versione con presa; 10 kg per la versione con cavo
Meccanica	IP55; IK08 Connessione tramite backplate per un'installazione facile
Protezioni	DC fault detector interno (oltre 6mA) Necessari interruttore differenziale tipo A e magnetotermico
Firmware e protocolli	Update del firmware disponibile da remoto Conservazione dei dati affidabile e a lungo termine Compatibile con protocollo OCPP 1.6J
Range di temperatura	da -40°C a +60°C
Accuratezza	Accuratezza della misurazione: 0.5%
Standard e certificazioni	IEC 61851-1 (2017) Certificazione CE

* La funzionalità Demand Limitation Pro necessita di una connessione ad un contatore con standard Open Meter, oppure di un dispositivo di misurazione addizionale (opzionale)